

# Keď orať, môžete si vybrať z ponuky HRIADEL!

Nemecká značka techniky RABE už roky patrí do skupiny Grégoire Besson Group, preto sa môže plne spoľahnúť na odbornosť a vedomosti svojho partnera pôsobiaceho po celom svete.



Všetky vyvíjané produkty RABE podstupujú prísne testovanie u výrobcu a na mieste u vybraných zákazníkov. Patentované technológie, ako RABE CONIT a RABEDUR zabezpečujú výrobu tých najodolnejších dielov, ktoré sú kalené a tvrdené vo vlastnej kovárskej dielni.

V portfóliu ponúka rôzne druhy a typy pluhov.



**RABE ALBATROS** je nesený otočný pluh dobre osvedčený pre malé a stredné farmy. Má štvorstupňové nastavenie pracovnej šírky, hydraulické zarovnanie počas obracania (štandard na 5-radličnom prevedení), lemeše s tvrdým poťahom Plasmabid.

Jednoduché rozšírenie záberu pluhu prídavnou zadnou brázdou. Jednoduchá konfigurácia nastavovacej vzpery a šírky prednej brázd postranným vychýlením.

Typ	Rám	Počet hláv orbových telies	Vzdialenosť hláv	Svetlá výška rámu	Potrebný príkon
110	110x110 mm	3 - 5	97 cm	80 cm	110 - 150 k
HA 110					
120	120x120 mm	3 - 6	100 cm		150 - 200 k
HA 120		3 - 5	97 cm		
V 120		4 - 5		150 - 170 k	
VHA 120					

**RABE SUPER ALBATROS** silný nesený pluh ponúka všetky možnosti svojho menšieho brata v kombinácii so silnejším rámom. Jednoduchá konfigurácia nastavovacej vzpery a šírky prednej brázd postranným vychýlením. Ochrana pred kameňmi použitím zatrhávacích skrutiek. Ideálny je pre stredné až veľké podniky a náročné prevádzkové podmienky.



Typ	Rám	Počet hláv orbových telies	Vzdialenosť hláv	Svetlá výška rámu	Potrebný príkon
140	140x140 mm	4 - 6	100 cm	80 cm	200 - 240 k
HA 140					
160	160x160 mm	4 - 5			220 - 270 k
HA 160		4 - 6			
V 140	140x140 mm	4 - 5	200 - 240 k		
VHA 140	160x160 mm	4 - 6	220 - 270 k		



**RABE KORMORÁN** je impozantný svojim inteligentným dizajnom a inovatívnym rotačným mechanizmom. Polonesený pluh je určený na použitie pre farmy s väčšími výmerami. Predná brázd s nastavením pomocou kolajničky, mechanické nastavenie šírky prednej brázd, možnosť nasadenia širokého kolieska (500/45 x 22,5) v rámci pracovnej šírky, zavesenie podvozku. Lemeše pluhu s tvrdým poťahom Plasmabid.

Kontrolované obracanie bez hornej úvraty, pomocou ozubeného kolieska a ozubenej tyče.



Typ	Rám	Počet hláv orbových telies	Vzdialenosť hláv	Svetlá výška rámu	Potrebný príkon
SF 180	180x180 mm	5 - 9	100 cm	80 cm	220 - 300 k
SF HA 180		5 - 8			
PF		5 - 9			
PFHA					
PV		5 - 8			
PVHA					
PL					
PLHA					
PLV					
PLVHA					